YK-PB-M-ZL

Poarta batanta bidirectionala din INOX, mecanica cu cheie

Imagine




Descriere

YK-PB-M-ZL este o poarta batanta bidirectionala din INOX, mecanica cu cheie.
Poarta poate fi blocata in 3 pozitii, pozitia de baza fiind 0º, iar celelalte 2 pozitii +/- 90º. Blocarea si deblocarea portii se face cu ajutorul cheii.
Punctul de rupere a mecanismul de blocare este de 266N/ 27kgf, ceea ce permite instalarea portii pe caile de evacuare.
Constructia integrala din INOX ii confera un aspect elegant si o rezistenta crescuta in timp. Este ideala pentru reglarea fluxului de persoane.


Specificatii

•Finisaj:	INOX
•Blocare:	Mecanica (cu cheie)
•Unghi de deschidere:	180º (90º - 0º - 90º)
•Directie de deschidere a bratului:	Stanga / Dreapta
•Forta rupere mecanism blocare:	266N/ 27kgf
•Lungime brat:	900 mm
•Diametru teava brat:	27 mm
•Diametru teava suport:	22.7 mm
•Mediul de instalare:	Interior / Exterior
•Dimensiuni:	1000(H)x1041.5(L)x192(l)mm

Dimensiuni



Instalare



Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE

YK-PB-M-ZL
Poarta batanta bidirectionala din INOX, mecanica cu cheie
FISA TEHNCA